



O alcance máximo aproximado dos sensores por infravermelho passivo é referente a movimentos paralelos ao sensor. Em movimentos de encontro ao mesmo, a sensibilidade se apresentará reduzida.

[illegible]

Importante:

[illegible]

Instalacja:

Garantia
A Tektron garante este produto contra defeitos de fabricação por 2 anos a partir da data de venda, sendo 3 meses de garantia legal e 21 meses de garantia contratual. Quando a instalação for feita em desacordo com as especificações técnicas e instruções de instalação fornecidas, a rede não pode ser considerada como de curto-circuito na rede.

Instalação

Garantia de 2 Anos

Leia o Verso deste Manual antes de Instalar o Produto



Especificações Técnicas

Tensão de Trabalho:	Bivolt Automático (100 a 240VCA)
Consumo em Repouso:	0,22W / 127VCA 0,5W / 220VCA
Tipos de Lâmpadas:	Todas (vide verso)
Potência Máx. Resistiva:	500W/127VCA – 800W/220VCA
Potência Máx. Indutiva:	200W/127VCA – 350W/220VCA
Fusível:	4 Ampéres (Interno)
Ligação:	3 fios de 20cm (F N e R)*
Alcance Máx. Aproximado:	5m (frontal) e 2,5m (lateral)
Lente:	Fresnel 100°
Temporização:	5s, 1 min e 4 min.
Ajuste de Temporização:	Jumper Interno
Fotocélula:	sim
Dimensões:	27x45x66mm
Peso:	90g
Temperatura de Operação:	Até 42°C

Possui filtro capacitivo interno

F: fase, N: neutro, R: retorno de lâmpada.



BS-40

Relé Sensor Infravermelho c/ Fococélula

Baixo Consumo em Repouso

(Ideal para Hall's Quadrados).

TEKTRON

www.tektron.ind.br
suporte@tektron.ind.br